



Проволока электроэрозионная латунная 0,10 мм,
2 кг, 1050 Н/мм2 (катушка)

Бренд: Semat



Код: 35672

54 246 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Толщина (диаметр) **0.10** мм. Вес **2.2** кг. Используется в качестве электрода (инструмента) на электроэрозионных проволочно-вырезных станках серии Sodick, Mitsubishi, AGIE, Robofil и др. Проволока имеет высокую прочность **1050** Н/мм2.

Преимущества:

- Скорость резки выше до 10%, чем у традиционной латунной проволоки.
- Высокая прямолинейность - быстрая автоматическая заправка.
- Контроль качества сырья обеспечивает стабильное качество проволоки.
- Отлично подходит для угловой резки и задач, где требуются заправочные отверстия менее 0.2 мм и минимальные радиусы.

Состав в %:

- **CU** 60.5-62.
- **Fe** ≤0.03.
- **Pb** ≤0.006.
- **Zn** Оставшаяся часть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Semat
Длина:	30000 м
Толщина:	0.1 мм
Электроэрозионное оборудование:	Расходный материал
Вес:	2.200 кг
Вес:	2.200 кг

