



Проволока электроэрозионная латунная 0,15 мм,
3 кг, 1050 Н/мм² (катушка)

Бренд: Semat



Код: 35673

66 364 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Толщина (диаметр) **0.15** мм. Вес **3.3** кг. Используется в качестве электрода (инструмента) на электроэрозионных проволочно-вырезных станках серии Sodick, Mitsubishi, AGIE, Robofil и др. Проволока имеет высокую прочность **1050** Н/мм².

Преимущества:

- Скорость резки выше до 10%, чем у традиционной латунной проволоки.
- Высокая прямолинейность - быстрая автоматическая заправка.
- Контроль качества сырья обеспечивает стабильное качество проволоки.
- Отлично подходит для угловой резки, обработки узких пазов и деталей, где требуются минимальные радиусы в углах.

Состав в %:

- **CU** 60.5-62.
- **Fe** ≤0.03.
- **Pb** ≤0.006.
- **Zn** Оставшаяся часть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Semat
Длина:	~21600 м
Толщина:	0.15 мм
Электроэрозионное оборудование:	Расходный материал
Вес:	3.300 кг
Вес:	3.300 кг

