



HS-1.5KW-40L-2WW гидравлическая электрическая станция для станков

Код: 35926

843 482 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Гидравлическая электрическая установка для станков.

Гидростанция работает на основе преобразования механической энергии в гидравлическую. Предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного оборудования высокого давления. Применяется для приводов различных механизмов (тиски, патроны), обеспечения работы других гидравлических систем.

Особенности HS-1.5KW-40L-2WW:

- Электродвигатель (1.5 кВт, 380В/220В) - приводит в действие насос.
- Пропускная способность 15 л/мин.
- Гидравлический насос - создает давление в системе, перекачивая масло из резервуара.
- Резервуар (40 литров) - хранит гидравлическую жидкость.
- Гидравлические клапаны - регулируют поток и давление жидкости, обеспечивая управление движением рабочих механизмов.
- Система фильтрации - очищает гидравлическую жидкость от загрязнений.
- Рабочее вещество: 32#(зимний период), 46#(летний период) гидравлическое масло.
- Диапазон температур масла: 25-55 °С.

В комплект поставки входят:

- Гидростанция HS-1.5KW-40L-2WW.
- Четыре шланга длиной 2 м.
- Инструкция по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Диапазон рабочих температур:	25-55 °С
Емкость бака:	40 л
Напряжение:	380/220 В
Серия:	HS-1.5KW-40L-2WW
Габариты (ДхШхВ):	639x400x568 мм
Вес:	100.000 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

63x57x69 см

Вес:

100.000 кг

