



SC612103 Метчик M12x1.25 HSSE-PM 6H DIN374 с прямой канавкой TiCN

Код: 35987

22 345 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля M12 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей попошковой стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 5 витков). С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.

Преимущества метчиков SC612:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Со менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N.**



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **10.8** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Shaoshi
Вид шага:	Мелкий
Диаметр сверла под метчик:	10.8

Длина фаски для нарезания резьбы:

5P

Стандарт: DIN374

Марка метчика: SC612

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: M12

Шаг резьбы: 1.25

D - диаметр хвостовика: 9 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 7.0 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 28 мм

L: 100 мм

Материал метчика: HSSE-PM

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал:
P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун
N - цветные металлы

Вес: 0.060 кг

Вес: 0.060 кг

