



SC512113 Метчик M22x2.5 HSSE-PM 6H DIN376 со спиральной канавкой TiCN

Код: 36024

57 009 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик SC512113 HSSE-PM. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей попорошковой стали HSSE-PM со спиральной стружечной канавкой. С покрытием TiCN. Для глухих отверстий. Угол спирали фрезы 45 градусов.

Преимущества метчиков SC512:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Co менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M22 для данного метчика: 19.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

19.5

Длина фаски для нарезания резьбы: 2.5P

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN376

Марка метчика: SC512

Тип отверстия: Глухие

Размер резьбы: M22

Шаг резьбы: 2.5

D - диаметр хвостовика: 18 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 14.5 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 25 мм

L: 140 мм

Материал метчика: HSSE-PM

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал:
P - сталь
M - нержавеющая сталь
N - цветные металлы

Вес: 0.240 кг

Вес: 0.240 кг

