



1525-500 Штангенциркуль для межосевых расстояний и разбивочных отверстий 10-500 мм, 0.01 мм

Код: 36049

967 905 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Электронный штангенциркуль с ЖК-дисплеем. Диапазон измерений верхними губками (от края до центра) 10-500 мм / 0.4-20". Диапазон измерения нижними губками (межцентровое расстояние) 20-500 мм / 0.8-20".

Штангенциркуль позволяет измерить расстояние между центрами отверстий, а так же от края до центра отверстия.

- Кнопки: вкл./выкл., настройка, мм/дюйм, предустановка (+, -).
- Автоматическое отключение питания, переместите цифровое устройство, чтобы включить питание.
- Батарея CR2032.
- Изготовлен из нержавеющей стали.
- Вывод данных.

В комплекте: штангенциркуль, батарейка CR2032, инструкция (на английском языке), деревянный чехол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Особенности штангенциркуля:	Вывод данных
Питание:	CR2032
Ширина штанги:	24
Вылет губок:	60 мм
Назначение:	Специальный
Вид мерителя:	Штангенциркуль цифровой межцентровой
Госреестр СИ:	Внесен
Поверка:	не включена
Диапазон измерений:	10-500 мм

Точность: 0.09 мм

Шаг: 0.01 мм

Шаг: 0.0005 дюймы

Вес: 3.320 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 80x29x6 см

Вес: 3.320 кг

