



**ЗТ-UN3/8-16D8d6.7H19.1L60F3 ZK03S Резьбофреза
твердосплавная**

Бренд: MZG



Код: 36425

25 180 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с дюймовым шагом резьбы 16 tr. Американская унифицированная резьба UN. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	3/8"-16
Тип резьбофрезы:	ЗТ-UN
D:	6.7 мм
D1:	8 мм
L:	60 мм

L1: 19.1 мм

Шаг резьбы, P: 16 tpi

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: UN 60° полный

Вес: 0.040 кг

Вес: 0.040 кг

