



**3T-UN3-UN4-48D4d1.9H6L50F3 ZK03S Резьбофреза
твердосплавная**

Код: 36435

9 460 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: MZG



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза для нарезания резьб UNC3 и UNF4 с дюймовым шагом резьбы 48 tr. Американская унифицированная резьба UN. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|--------------|
| Бренд: | MZG |
| Вид: | Трехвитковые |
| Размер резьбы : | № 4-48 |
| Тип резьбофрезы: | 3T-UN |
| D: | 1.9 мм |
| D1: | 4 мм |
| L: | 50 мм |

L1: 6 мм

Шаг резьбы, P: 48 tpi

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: UN 60° полный

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

