



Partner PP-38S промышленный пылесос для заточных станков

Код: 36926

758 077 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Partner



ОПИСАНИЕ

Partner PP-38S - промышленный пылесос для универсальных и специализированных заточных станков. Объем бака 10 л, мощность 400 Вт, питание 380 В, длина шланга - 1.95 м. Шум при работе не более 65 дБ.

Пылеулавливатель предназначен для удаления пыли при сухом шлифовании, заточки инструмента.

Пыль, возникающая при механической обработке и изготовлении метизов, всасывается посредством центробежной силы. Размеры частиц, проходящих через встроенный фильтр, должны быть не менее 150 мг/м³. При использовании вентиляции температура использования не должна превышать 80 °С.

Применение:

Данный пылеуловитель относится к сухому типу.

Пыль, возникающая при механической обработке и изготовлении метизов, всасывается посредством центробежной силы. Размеры частиц, проходящих через встроенный фильтр, должны быть не менее 150 мг/м³. При использовании вентиляции температура использования не должна превышать 80 гр.С.

Установка и обслуживание:

1. Используется питание в 380 В, мощность 400 Вт, объем 10 литров. Пылеуловитель соединяется по схеме, указанной в распределительной коробке, применяется четырехжильный провод площадью не менее 1.5 м².
2. Применяется полипропиленовая стандартная гофрированная труба диаметром 63 мм, соединяющаяся с всасывающим отверстием пылеуловителя и кожухом всасывающего вентилятора шлифовального станка (предоставляется пользователем).
3. После подключения и соединения труб, откорректировать положение кожуха всасывающего вентилятора шлифовального станка в зависимости от изделия.
4. После выполнения монтажных работ и установки всех элементов, проверить крепление трубной обвязки.
5. После завершения проверки, повторно выполнить пробный пуск. Первым делом убедиться, что двигатель не вращается в обратном направлении (поменять местами любые два провода питания), обратить внимание на наличие посторонних звуков.
6. Если воздух откачивается плохо, необходимо поменять местами любые два провода питания,, подключить и выполнить пробный пуск. Если пылеуловитель издает громкий звук, значит воздух откачивается хорошо. Сила всасывания кожухом всасывающего вентилятора очевидна и подключение к питанию выполнено правильно.
7. Очистка и сбор пыли в ходе эксплуатации определяется в зависимости от рабочего режима.
8. В течение всего срока эксплуатации необходимо проводить осмотр болтовых соединений каждого участка, обращать внимание на звуки, издаваемые двигателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Partner

Мощность:	400 Вт
Питание:	380 В
Тип:	Пылесос
Объем бака:	10 л
Габариты (ДхШхВ):	530x340x600 мм
Вес:	32.000 кг
Вес:	32.000 кг

