



### C32-2D39.5-84SP11 сверло корпусное DSCNC

Код: 36990

**19 509 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC



#### ОПИСАНИЕ

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP\*\*110408. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 84 мм. Диаметр отверстия - 39.5 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 32 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Подходящие пластины:	SP**110408
Серия сверла:	C-D-SP

Глубина сверления: 2 x D

Тип охлаждения: Внутренний

Тип хвостовика: Weldon

Диаметр, D: 39.5 мм

L: 168 мм

L2: 60 мм

Lc: 84 мм

D1: 32 мм

D2: 41 мм

Комплект пластин: Приобретается отдельно

Вес: 1.038 кг

Вес: 1.038 кг

