



### C40-2D48-101SP14 сверло корпусное DSCNC

Код: 37019

**30 819 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC



## ОПИСАНИЕ

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP\*\*140512. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 101 мм. Диаметр отверстия - 48 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 40 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: DSCNC

Подходящие пластины: SP\*\*140512

Серия сверла: C-D-SP

Глубина сверления: 2 x D

Тип охлаждения: Внутренний

Тип хвостовика: Weldon

Диаметр, D: 48 мм

L: 196 мм

L2: 70 мм

Lc: 101 мм

D1: 40 мм

D2: 54 мм

Комплект пластин: Приобретается отдельно

Вес: 1.838 кг

Вес: 1.838 кг

