



Минирезец MGR 8 B2.0 L25 для внутренних канавок W2.0 d8

Код: 37101

33 849 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец по металлу для обработки внутренних канавок шириной **2 мм**. Минимальный диаметр отверстия **8.1 мм**.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, М, К**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Обработка канавок прямоугольного сечения
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для внутренних канавок MGR-B-L
D min:	8.1 мм

d:	8 мм
L:	60 мм
L1:	25 мм
f:	3.8 мм
h:	7.6 мм
Smax:	2.5 мм
W:	2 мм
Покрытие:	TiAN
Вес:	0.032 кг
Вес:	0.032 кг

