



Корпус модульного сверла CD2015.3300.W32 33-33.9 1.5D

Код: 37296

**171 803 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Диапазон отверстий сверла 33-33.9 мм. Внутренняя СОЖ. Глубина сверления 51 мм. Хвостовик Weldon d32 мм. Для головок I2\*\*.

### Преимущества модульных сверл CD20\*:

- Обработка глубоких отверстий, различная эффективная длина резания, может решить различные задачи;
- Высокопроизводительные сверла;
- Специальная обработка поверхности, отличная износостойкость, уменьшение трения, легкость сверления;
- Подходит для различных условий резки, процесс обработки обеспечивает точность и стабильность;
- Благодаря конструкции сменная головка надежно зажимается в V-образном пазу под действием предварительной нагрузки и одновременно фиксируется в вертикальном и горизонтальном направлениях обычным затягиванием винта;
- На дне V-образного паза имеется круглый штифт для точной ориентации при замене пластины, что значительно повышает устойчивость головки, обеспечивает безопасное, стабильное и эффективное сверление.

Глубина сверления 1.5xD. Эффективное внутреннее охлаждение, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам.

Наилучшее охлаждение сверла **1.5D** обеспечивается при повышении давления СОЖ на **10кгс/см2**, чем при использовании с обычными сверлами. Это должно быть обеспечено либо регулировкой давления СОЖ, либо применением насоса СОЖ повышенного давления

В сверле используется 1 режущая головка (пластина) типа I2.\*\*, приобретается отдельно.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Подходящие пластины:

I2.33\*\*

Серия сверла:

CD2015 1.5D

Глубина сверления: 1.5 x D

Тип охлаждения: Внутренний

Тип хвостовика: Weldon

Диаметр, D: 33-33.9 мм

L: 143 мм

L2: 51 мм

Lc: 60 мм

d: 32 мм

Вес: 0.850 кг

Вес: 0.850 кг

