



**Минирезец расточной двухсторонний  
твердосплавный 2SBTR02050R005-D3**

Код: 37375

**21 723 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный двухсторонний микро резец 2SBTR02050R005-D3 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 3 мм. Лезвие с углом  $80^\circ$ , радиус вершины 0.05. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный двухсторонний мини резец **2SBTR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	MZG
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание, со стружколомом
Особенность мини резца:	двухсторонний
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные 2SBTR

D min:	2 мм
d:	3 мм
L:	50 мм
L1:	5 мм
f:	1.8 мм
h:	2.8 мм
r:	0.05 мм
$\beta^\circ$ :	5 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.009 кг
Вес:	0.009 кг

