



Развертка машинная спиральная  
твердосплавная CR6-8.0x35x70 Z=6 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37553

**62 357 Т** с НДС (за 1 шт.)




## ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **8** мм. Раб. длина с заходной частью **35** мм, общая длина **70** мм. Z=**6**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **6** до **10** мм: предельные отклонения **+0.022**. Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN. Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	6
D:	8 мм
Lc:	35 мм

L: 70 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PMK105

Обработка материалов твердостью до: 60 HRC

Вес: 0.050 кг

Вес: 0.050 кг

