



**Минирезец MXR 6 B1.5 L22 обратного точения
W1.5 d6 DSCNC**

Бренд: DSCNC



Код: 37620

11 883 Т с НДС (за 1 шт.)




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец по металлу для растачивания отверстий диаметром от **6.1** мм. Лезвие с углом 30°.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, М, К.**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Обработка внутренних торцевых канавок
Тип микро резца:	Расточной Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для обратного точения MXR-B-L
D min:	6.1 мм

d:	6 мм
L:	50 мм
L1:	22 мм
f:	2.8 мм
h:	5.5 мм
Smax:	2.5 мм
W:	1.5 мм
Покрытие:	TIAN
Вес:	0.034 кг
Вес:	0.034 кг

