



NT30-SLA20-63 (AD) патрон Weldon DIN2080  
BRIGHT-TOOLS

Код: 38154

**33 299 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-  
tools




## ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon NT30-SLA20-63, конус DIN2080 NT. Диаметр отверстия – 20 мм, для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с двумя зажимными винтами. Вылет от шпинделя 63 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon NT-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

Вид патрона:

NT-SL Weldon

Назначение:	Weldon
Посадочный диаметр:	20
Диаметр, D:	52 мм
Длина, L:	63 мм
Тип хвостовика:	NT30
Диаметр, d:	20 мм
Вес:	1.026 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	14x8x8 см
Вес:	1.026 кг

