



**SK40-SF20-80 (AD+B G2.5) термозажимной патрон
DIN69871 BRIGHT-TOOLS**

Код: 38328

65 726 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools



ОПИСАНИЕ


Патрон термоусадочный SK40-SF20-80 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 80 мм. Балансировка: G2.5.

Термооправка SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
L1:	52 мм
Вид патрона:	SK-SF термо
Назначение:	Термозажимной

Посадочный диаметр:	20
Диаметр, D:	33 мм
Длина, L:	80 мм
Тип хвостовика:	SK40
Диаметр, d:	20 мм
D1:	40 мм
Особенности:	С каналом СОЖ
Вес:	1.241 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	16x8x8 см
Вес:	1.241 кг

