



SK50-FMB32-55 (G6.3) патрон DIN69871 для насадных фрез BRIGHT-TOOLS

Код: 38380

67 099 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-tools




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK50-FMB32-55 конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 32 мм. Вылет от шпинделя 55 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин или G2.5/20000 об/мин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
C:	78 мм
H:	24 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M16

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 32

Диаметр, D: 32 мм

Длина, L: 55 мм

Тип хвостовика: SK50

Вес: 4.330 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 21x12x12 см

Вес: 4.330 кг

