



SC20.220.50 Мобильная вакуумная станция 20 м3/ч, 0.75 кВт, 220В

Код: 39004

4 191 429 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: PTC-VECTOR



ОПИСАНИЕ

Мобильная вакуумная станция для вакуумного стола. Производительность 20 м3/час, ресивер 50 литров. Мощность 750 Вт. Минимальное достижимое давление 30 мбар. Уровень шума 65 дБ. Габариты 800x380x750 мм (ДхШхВ).

Вакуумная станция подходит для обработки на столах, исключая обильное поступление СОЖ в систему (решетчатые, желобковые столы, вакуумные блоки).

Основными агрегатами, входящими в состав станции, являются:

- Вакуумный масляный пластинчато-роторный насос и вакуумный ресивер (сепаратор для СОЖ).
- Цифровой датчик вакуума с электронным табло и наличием канала-выхода для возможности передачи сигнала на ЧПУ станка о потере рабочего вакуума.
- Автоматика вкл/выкл электродвигателя при наборе заданного уровня вакуума.
- Датчик уровня СОЖ со звуковой и световой сигнализацией.
- Сливной вентиль СОЖ.

Преимущества мобильных вакуумных станций:

- Компактная сборка всех компонентов.
- Тройная система безопасности для предотвращения переполнения емкости с СОЖ.
- Удобство управления вакуумом посредством цифрового датчика.
- Простота обслуживания. Заменить масло и фильтры можно непосредственно в цехе, без участия сервисных специалистов.
- Удобство перемещения в пределах производственного помещения.

Комплектация:

- Станция вакуумная SC20.220.50 - 1 шт.
- Розетка электрическая 16А.P.N.PE.220.IP44 - 1 шт.
- Шланг вакуумный Н12 - 1 шт.
- Клапанное устройство KV12 - 1 шт.
- Хомут 12x20 - 4 шт.
- Руководство по эксплуатации SC10-20.220.50 РЭ - 1 шт.
- Технический паспорт SC20.220.50 ПС - 1 шт.

Видео-обзор вакуумных станций ПТЦ Вектор:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

PTC-VECTOR

Серия:

Вакуумная станция

Мощность:	750 Вт
Напряжение:	220/50 В/Гц
Объем ресивера (сепаратора) :	50 л
Предельное остаточное давление:	50 мбар
Производительность :	20 м3/час
Вес:	82.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	120x81x94 см
Вес:	82.000 кг

