



6512-264A Параллельные блоки 26x4, 160 мм, 1 пара

Код: 39046

15 793 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Параллельки для тисков, фрезерного станка. Длина блоков 160 мм, толщина 4 мм, ширина 26 мм, в наборе 2 шт. Закаленные HRC55-60.

Параллели из инструментальной стали используются в качестве подкладок, упоров или прокладок на фрезерном станке, в тисках при зажиме заготовок.

Использование параллельных блоков:

- Фиксация детали во фрезерных тисках на заданной высоте (когда высота заготовки меньше высоты губок).
- Как опорные пластины при обработке плит.
- Сквозное фрезерование, сверление или нарезание сквозной резьбы в заготовках.
- Фиксация небольшой заготовки/детали на расстоянии от губок тисков.
- При базировании заготовки, для гарантии строгой вертикальной параллельности.
- Параллельность между верхней и нижней сторонами: 5µm.
- Разница в высоте сопряженной пары: 5µm.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INSIZE

Вид оснастки:

Подкладки

Длина блоков:

160 мм

Серия тисков:

Параллельки

Толщина:

4 мм

Вес:

0.330 кг

Вес:

0.330 кг

