



ISH-R150 Твердомер индикаторный по Роквеллу ручной

Код: 39083

1 994 597 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Индикаторный твердомер **ISH-R150**, стандартный тип, измеряет по методу Rockwell **HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG** (твердомер Роквелла). Вес 60 кг.

Твердомер измеряет твердость материалов прямым (классическим) способом. Основаны на способности материала сопротивляться внедрению другого, более твердого тела – индентора. Соответствует ISO6508.

Комплектация:

- Основной блок 1 шт.
- Плоский наконечник Ø60 мм 1 шт.
- Плоский наконечник Ø150 мм 1 шт.
- V-образный наконечник 1 шт.
- Алмазный индентор 1 шт.
- Ø1.5875 мм твердосплавный шариковый индентор 1 шт.
- Образец твердости HRB88~95 1 шт.
- Образец твердости HRC60~65 1 шт.
- Образец твердости HRC20~30 1 шт.
- Пылезащитный чехол 1 шт.

Тех. характеристики измерителя твердости ISH-R150:

Шкала твердости	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
Предварительное испытательное усилие	98Н
Испытательное усилие	588Н, 980Н, 1471Н
Дисплей	аналог
Подъем столика	ручной
Контроль загрузки	ручной
Мин. чтение	0.5 HR
Максимальная высота образца	170 мм
Максимальная ширина испытания	165 мм (от центра индентора до стенки основного корпуса)
Размеры	520x160x700 мм
Масса	60 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INSIZE

Конструкция:	Стационарный
Контроль загрузки:	Ручной
Передача данных Bluetooth:	Нет
Тип прибора:	Твердомер
Размер:	520x160x700 мм
Вес:	60.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	63x88x41 см
Вес:	60.000 кг

