



BT50-SF32-120 (AD G2.5) термоусадочный патрон
BRIGHT-TOOLS

Код: 39399

173 080 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools



ОПИСАНИЕ

Патрон термоусадочный BT50-SF32-120 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 120 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные BT-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Термооправка Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.
Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
L1:	62 мм
Вид патрона:	BT-SF термо
Назначение:	Термозажимной

Посадочный диаметр: 32

Диаметр, D: 44 мм

Длина, L: 120 мм

Тип хвостовика: BT50

Диаметр, d: 32 мм

D1: 53 мм

Вес: 4.582 кг

Вес: 4.582 кг

