



**SK50-SF14-120 (AD+B G2.5) термоусадочный патрон BRIGHT-TOOLS**

Код: 39440

**184 616 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: Bright-tools



**ОПИСАНИЕ**

Патрон термоусадочный SK50-SF14-120 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 120 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	Bright-tools
L1:	47 мм
Вид патрона:	SK-SF термо

Назначение:

Тормозажимной

Посадочный диаметр: 14

Диаметр, D: 27 мм

Длина, L: 120 мм

Тип хвостовика: SK50

Диаметр, d: 14 мм

D1: 34 мм

Особенности: С каналом СОЖ

Вес: 3.361 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 22x12x12 см

Вес: 3.361 кг

