



**Масло для нарезания резьбы и сверления  
TP100.0090 STAMO 0.09 кг**

Код: 39554

**6 479 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: STAMO



## ОПИСАНИЕ

Назначение: нарезание резьбы, глубокое сверление, развертывание и др., включая шлифование, фрезерование, зенкерование, точение. Вес 0.09 кг, объем 0.09 литров.

**Преимущества** специальной смазки (масла) STAMO для нарезания резьбы и сверления вручную и на станке:

- Сбалансированный состав специализированных присадок.
- Повышение стойкости и износоустойчивости метчиков, плашек, сверл, резьбофрез за счет снижения нагрузки на инструмент и снижения стачиваемости рабочей поверхности.
- Существенное увеличение срока службы инструмента.
- Снижение возможности повреждения поверхности детали в процессе механообработки.
- Формирование в зоне резания эффективной смазочной пленки, обеспечение мягкого резания металла.
- Снижение коэффициента трения между инструментом и поверхностью обрабатываемой детали, отведение тепла от рабочих поверхностей режущего инструмента и заготовки.
- Более высокая чистота и качество обработанной поверхности, отсутствие следов на деталях.
- Ускорение технологических процессов.
- СОЖ для резьбы и сверления соответствуют нормам пожаробезопасности, экологически чисты, не выделяют в атмосферу вредных веществ, не оставляют следов на поверхности деталей, не имеют запаха. Безопасны для оператора.
- Эффективная коррозионная защита инструмента и оснастки.

**Способ нанесения резьбонарезного масла TP100.090 STAMO:**

- Окунание инструмента в масло или залив в отверстия на деталях перед обработкой.

**Группы применяемости материалов:** P, M, K, N, S, H.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	STAMO
Интервал плавления:	55-65°C
Назначение СОЖ:	Резьба и сверление
Объем:	0.09 л
Растворимость в воде:	нерастворим
Температура возгорания:	170 °C

Температура разложения: > 245°C

Внешний вид: Голубое масло

Вес: 0.086 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 5x2x12 см

Вес: 0.086 кг

