



**Масло для нарезания резьбы и сверления  
TP100.0050 STAMO 0.05 кг**

Код: 39555

**3 353 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд: STAMO



**ОПИСАНИЕ**

Назначение: нарезание резьбы, глубокое сверление, развертывание и др., включая шлифование, фрезерование, зенкерование, точение. Вес 0.05 кг, объем 0.05 литров.

**Преимущества** специальной смазки (масла) STAMO для нарезания резьбы и сверления вручную и на станке:

- Сбалансированный состав специализированных присадок.
- Повышение стойкости и износоустойчивости метчиков, плашек, сверл, резьбофрез за счет снижения нагрузки на инструмент и снижения стачиваемости рабочей поверхности.
- Существенное увеличение срока службы инструмента.
- Снижение возможности повреждения поверхности детали в процессе механообработки.
- Формирование в зоне резания эффективной смазочной пленки, обеспечение мягкого резания металла.
- Снижение коэффициента трения между инструментом и поверхностью обрабатываемой детали, отведение тепла от рабочих поверхностей режущего инструмента и заготовки.
- Более высокая чистота и качество обработанной поверхности, отсутствие следов на деталях.
- Ускорение технологических процессов.
- СОЖ для резьбы и сверления соответствуют нормам пожаробезопасности, экологически чисты, не выделяют в атмосферу вредных веществ, не оставляют следов на поверхности деталей, не имеют запаха. Безопасны для оператора.
- Эффективная коррозионная защита инструмента и оснастки.

**Способ нанесения резьбонарезного масла TP100.050 STAMO:**

- Окунание инструмента в масло или залив в отверстия на деталях перед обработкой.

**Группы применяемости материалов:** **P**, **M**, **K**, **N**, **S**, **H**.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	STAMO
Назначение СОЖ:	Резьба и сверление
Объем:	0.05 л
Растворимость в воде:	нерастворим
Температура возгорания:	170 °C
Температура разложения:	> 245°C

Внешний вид:

Голубое масло

Вес:

0.055 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

4x2x9 см

Вес:

0.055 кг

