



## Термосверло торцующее G1/2"-13

Код: 40023

**55 999 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



### ОПИСАНИЕ

Термическое сверло по металлу, торцующее. Плоский тип. Для формовки отверстий трением диаметром 11.7 мм, под резьбу G1/2". Рекомендуемая толщина металлической заготовки менее 4 мм.

Инструмент изготовлен из износостойкого жаропрочного твердого сплава K10 (карбид вольфрама 75%, кобальт 10%).

Термосверла используются для получения отверстий под резьбу в листовом металле. Наиболее качественная резьба получается, если после пуансона использовать бесстружечный метчик-раскатник.

Термопластичное сверло для получения отверстия трением позволяет обойтись без сверления и приваривания гайки, что ускоряет процесс работы, а образующийся наклеп позволяет увеличить количество витков резьбового соединения и улучшить качество резьбы.


Процесс формовки основывается на разогреве материала под действием трения, возникающего в результате действия комбинации осевой силы подачи и относительно высокой скорости вращения сверла. Разогретый металл становится пластичным, что позволяет получать отверстия.

Конструкция фланца имеет специальную часть для срезания обрамляющего кольца после завершения формирования отверстия. Сверло для термосверления с фаской позволяет сразу получать плоскую поверхность за одну операцию формовки.

Термофрикционное сверло обрабатывает тонкостенные металлы (кроме олова, цинка): стали (подвергаемые сварке), нержавеющую сталь, алюминий, медь, латунь, бронзу, специальные сплавы.

Термосверла по металлу применяется при формировании:

- Резьбовых соединений.
- Разветвлений трубопроводов.
- Паяных и сварных соединений.
- Посадочных мест вращающихся деталей.
- Накатывания резьбы.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Бренд:	CNCM
Макс. толщина заготовки:	4 мм
Резьба:	G1/2"
Серия сверла:	Термосверло торцующее
Диаметр, D:	11.7 мм
L:	41 мм
L1:	1.1 мм
L2:	12 мм
Lc:	25 мм
L4:	6 мм
D1:	9.5 мм
D2:	14 мм
Вес:	0.050 кг
Вес:	0.050 кг

