



Мобильный скиммер ленточный масляный для СОЖ Skimol H

Код: 40072

297 285 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Asista



ОПИСАНИЕ

Мобильный скиммер ленточный масляный для СОЖ Skimol H. Регулировка, поворачивающийся корпус. Для оборудования с плавающим уровнем жидкости.

Модель со стандартным скребком и маслоотводящей трубкой, рекомендуется для обработки стали, чугуна и т.д.

Преимущества скиммера SKIMOL H:

- Универсальное крепление-зажим подойдет для любого станка. Легко крепиться на горизонтальную и вертикальную поверхность.
- **Регулировка** по высоте 150 мм. SKIMOL H можно установить даже в самые труднодоступные места и не подбирать длину ленты при использовании скиммера на разных станках.
- **Корпус поворачивается** на 360 градусов.
- **Подходит** для оборудования с плавающим уровнем жидкости.
- Можно использовать один скиммер на нескольких станках, за счет компактной и универсальной конструкции.
- Технология вихревого потока помогает быстрее и эффективнее собирать масляную пленку со всей площади резервуара, а не только в области работы скиммера.
- Кроме того, работа крыльчатки на поверхности СОЖ позволяет разбивать плотные сгустки масла и загрязнений.
- Бесколлекторный мотор, все компоненты выполнены из металла, нет трущихся и изнашивающихся деталей. Расчитан на длительную работу.

Комплектация:

- Рабочий блок с маслосъемным скребком - 1 шт.
- Маслоотводящая трубка - 1 шт.
- Лента (олеофильный ремень) для скимера - 1 шт.
- Кабель-шнур для питания 220 V - 1 шт.
- Нагрузочный вал - 1 шт.
- Универсальное крепление (модель H) - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Asista
Версия:	H
Длина стандартной ленты:	600 мм
Напряжение:	220 В

Рабочий диапазон: 0°C-95°C, pH от 0 до 14

Регулировка по высоте: 150 мм

Ширина ленты: 50 мм

Габариты: 160x75x75 мм

Вес: 1.580 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 24x17x9 см

Вес: 1.580 кг

