



Мобильный скиммер ленточный масляный для СОЖ Skimol M

Код: 40073

293 650 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Asista



ОПИСАНИЕ

Мобильный скиммер ленточный масляный для СОЖ Skimol M. Без регулировки, не поворачивающийся корпус. Не подходит для оборудования с плавающим уровнем жидкости.

Модель с креплением - магнитом, подходит для баков с горизонтальной металлической поверхностью.

Характеристики скиммера SKIMOL M:

- Крепление-магнит легко крепиться на баки с горизонтальной металлической поверхностью.
- **Нет регулировки** по высоте в отличии от моделей SKIMOL H и SKIMOL L.
- **Корпус не поворачивается** на 360 градусов.
- **Не подходит** для оборудования с плавающим уровнем жидкости.
- Можно использовать один скиммер на нескольких станках, за счет компактной и универсальной конструкции.
- Технология вихревого потока помогает быстрее и эффективнее собирать масляную пленку со всей площади резервуара, а не только в области работы скиммера.
- Кроме того, работа крыльчатки на поверхности СОЖ позволяет разбивать плотные сгустки масла и загрязнений.
- Бесколлекторный мотор, все компоненты выполнены из металла, нет трущихся и изнашивающихся деталей. Расчитан на длительную работу.

Комплектация:

- Рабочий блок с маслосъемным скребком - 1 шт.
- Маслоотводящая трубка - 1 шт.
- Лента (олеофильный ремень) для скимера - 1 шт.
- Кабель-шнур для питания 220 V - 1 шт.
- Нагрузочный вал - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Asista
Версия:	M
Длина стандартной ленты:	600 мм
Напряжение:	220 В
Рабочий диапазон:	0°C-95°C, pH от 0 до 14

Регулировка по высоте: 150 мм

Ширина ленты: 50 мм

Габариты: 160x75x75 мм

Вес: 1.510 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 24x17x8 см

Вес: 1.510 кг

