



Концентрат СОЖ DIC-206 10 литров

Код: 40085

121 014 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Концентрат СОЖ DIC-206 применяется в качестве рабочей жидкости для электроэрозионного проволочно-вырезного станка. Подходит для электроэрозионных проволочно-вырезных станков с ЧПУ DK77.

DIC-206 – водорастворимая СОЖ, полученная из водорастворимого вещества и комплекса концентратов с добавлением пеногасителя, при соответствующем разбавлении с водой создает среду для резки различных металлов, таких как: инструментальная сталь, высокоуглеродистые стали, твердые сплавы, титан, медь алюминия и его сплавы, полупроводники, вольфрам, молибден и другие материалы. В электроэрозионной обработке эффект данной эмульсии особенно высок, при обработке невысоких деталей с целью получения хорошей шероховатости при многопроходной обработке. Разбавляется водой в пропорции 1:5.5. Применяется на электроэрозионных проволочно – вырезных станках.

Состав:

- Водорастворимые поверхностно – активные вещества.
- Антиокислитель.
- Очищенная вода.

Для контроля концентрации раствора использовать рефрактометр. По рефрактометру показания должны быть показания в диапазоне от 11 до 12.5 %.

Изготовление эмульсии: Смешивается с бутилированной питьевой водой. При смешивании с водой приобретает молочно-белый цвет.

Свойства:

- Не горюча, ни в каком состоянии не взрывается.
- Не окисляет металлы.
- Стабильна при нормальном хранении и использовании.
- Не токсична. Нераздражающая. Безгремучертутная. Не вызывает эрозию почвы и одежды.
- Не причиняет вред окружающей среде.
- Допускается утилизация в общую систему канализации без предварительной подготовки.

Внимание! Не допускается смешивание DIC-206 с аналогичными концентратами или готовой СОЖ для электроэрозионной обработки.

Срок годности:

При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Хранение:

Хранить в проветриваемом помещении без попадания прямых солнечных лучей при температуре 5 – 50 °С. Избегать длительного хранения при температуре ниже 0 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Внешний вид концентрата: | Прозрачная жидкость коричневого цвета |
| Назначение СОЖ: | Для электроэрозионных станков |
| Объем: | 10 л |
| Плотность при 20 °С: | 1150 кг/м ³ |
| Рабочая концентрация: | 1:5.5 |
| Растворимость в воде: | растворим |
| Температура возгорания: | не горюча |
| рН: | 9~11 |
| Вес: | 10.950 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 19x20x32 см |
| Вес: | 10.950 кг |

