



**Набор сверл по металлу DIN 338 HSS-Co 1-10 мм
(19 шт, шаг 0.5 мм) Harlingen**

Код: 40761

15 155 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Harlingen

HARLINGEN



ОПИСАНИЕ

Набор сверл из быстрорежущей стали М35 с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диапазон диаметров **1-10** мм, количество сверл в наборе **19** шт, шаг **0,5** мм.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). Покрытие оксид бронзы, М35 (быстрорежущая сталь с добавлением кобальта 5%), вышлифованная режущая часть. DIN 338. **Угол крестообразной заточки** (угол при вершине) 135°.

Назначение: для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехлапчатом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.

- Сверло полностью отшлифовано, изготовлено из цельного материала: быстрорежущая сталь М35 с добавлением кобальта 5%. Аналог Р6М5К5.
- Изготовлено из кобальтовой марки быстрорежущей стали М35, обладающей более высокой твердостью и производительностью, что обеспечивает лучшую стойкость сверл к механическому истиранию.
- Подходят для большинства операций сверления общего назначения в тяжелых условиях эксплуатации, для более жестких материалов (нержавеющая и марганцевистая стали и т.д.).
- Поставляется в пластиковом кейсе для облегчения транспортировки и обеспечения сохранности сверл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Harlingen
Диапазон сверл:	1-10
Шаг сверл:	0.5
Серия сверла:	Набор сверл Harlingen
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь)
α:	135 °
Покрытие :	Оксидная пленка

Материал сверла:

HSS Co5 (P6M5K5)

Вес:

0.586 кг

Вес:

0.586 кг

