



Пневматическая шлифовальная цанговая бормашина прямая, 25000 об/мин, цанга 6 мм, 0,2 кВт, A11E2904

Код: 41330

43 268 ₺ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: REVTOOL



ОПИСАНИЕ

Пневматическая машинка прямая для борфрез (шарошек), цанга под диаметр хвостовика 6 мм, максимальные обороты 25 000 об/мин. Необходимое давление воздуха 5-7 бар, рабочее давление 6,3 бар (6 атм). Расход воздуха 72 л/мин.

Внимание: двигатель требует ежедневной смазки!

Цанговая бормашинка используется для зажима борфрез и другого зачистного инструмента с цилиндрическим хвостовиком d 6 мм, работает от компрессора или воздушной магистрали со сжатым воздухом.

- Мощная и производительная пневмомашинка – подходит для эксплуатации в тяжелых условиях, с высокой интенсивностью работы.
- Высокие обороты позволяют использовать пневмоинструмент как для черновой обработки, зачистки сварных швов, так и для финишного полирования металлических поверхностей. Для финальной обработки используйте специальные шарошки и другой зачистной инструмент из композитных и иных материалов.
- При использовании переходника адаптера golos (опорная тарелка) с посадкой 6 мм вы существенно расширите функционал данной бормашинки (можно установить коралловый шлифовальный круг, абразивный обдирочный круг, зачистные щетки и т.п.). Адаптер golos не входит в комплектацию.
- Зачистная машинка с пневмоприводом широко используется в кузовных работах, при обработке сварных металлоконструкций, слесарных работах и т.д.
- Пневмомашинка подходит для бытового и промышленного использования.
- Инструментом необходимо работать в производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6,0 атм или компрессором необходимой мощности и производительности.
- Корпус из легкого композитного материала – компактная и прочная!
- Эргономичная рукоятка – удобно пользоваться даже длительное время.
- Управление пневматической бормашинкой осуществляется давлением указательным пальцем на рычаг.
- Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте технику безопасности!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	REVTOOL
Мин. диаметр шланга:	9.5 мм
Мощность:	0.2 кВт
Общая длина:	155 мм
Рабочее давление:	6.3 бар

Размер зажимной цанги/головки: 6 мм

Расход воздуха: 72 л/мин

Резьба входного отверстия: 1/4

Частота вращения: 25000 об/мин

Форма борфрезы: Пневмомашинки

Вес: 0.620 кг

Вес: 0.620 кг

