



Пневматическая шлифовальная машина прямая
7600 об/мин, 100 мм, 1,37 кВт, ИП-2018

Код: 41329

73 473 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: REVTOOL



ОПИСАНИЕ

Пневматическая машинка радиальная для шлифовальных кругов диаметром до 100 мм, посадка круга 20 мм, резьбовое соединение. Максимальные обороты 7 600 об/мин. Удельный расход воздуха не более 1,5 м³/мин (1500 л/мин), давление сжатого воздуха 0,49 МПа; (5 кг/см), 4.8 атм. Внутренний диаметр шланга 16 мм. Мощность 0,8 кВт.

Инструмент предназначен для шлифования и полирования металлических, цементных, гранитных, мраморных, керамических и других поверхностей, зачистных работ по металлу, снятия фасок и зачистки сварных швов, при выполнении отделочных, монтажно-сборочных и других видов работ.

Шлифовальная машинка подходит для бытового и промышленного использования, как полупрофессиональный гаражный инструмент и т.д. Широко применяется в сферах: строительство, металлургия, машиностроение, ремонтные мастерские, автомобильное производство и т.д.

Особенности пневмо машинки ИП-2018:

- Шлифмашинка выполнена из ударопрочного материала.
- Устойчива к перегрузкам и перегреву.
- Высокий ресурс работы ротационного шпинделя.
- Рабочая скорость шлифовального круга 40 м/с.
- Пневмомашинка для зачистки имеет низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса.
- Для наилучшей работы рекомендуем использовать отбалансированные шлифовальные круги прямого профиля (Типа ПП 100x20x20 по ГОСТ 23182-78, с допустимой скоростью вращения 40 м/с).
- При нажатии на рычаг пускового устройства, предварительно отжав фиксатор рычага, сжатый воздух поступает в рабочую полость пневмодвигателя, приводит во вращение ротор, который через коническую пару передает крутящий момент шпинделю, с установленным на нем рабочим шлифовальным кругом. При отпускании рычага пружина пускового устройства перемещает шарик в исходное положение, доступ воздуха в пневмодвигатель прекращается, и пневмомашинка останавливается.
- Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте технику безопасности!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	REVTOOL
Диаметр диска:	100
Мин. диаметр шланга:	18 мм
Мощность:	1.37 кВт
Рабочее давление:	6.3 бар

Расход воздуха: 1700 л/мин

Частота вращения: 7600 об/мин

Форма борфрезы: Пневмомашинки

Вес: 3.200 кг

Вес: 3.200 кг

