



Минирезец MVR 8 V4.0 L15 для обработки канавок прямоугольного сечения d8 DSCNC

Код: 41851

33 849 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец по металлу для обработки канавок прямоугольного сечения. Минимальный диаметр отверстия 16 мм. Ширина канавки 4 мм.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, М**.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Обработки канавок прямоугольного сечения
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для торцевых канавок MVR
D min:	16 мм
d:	8 мм

L: 60 мм

L1: 15 мм

h: 7.6 мм

W: 4 мм

Покрытие: TiAlN

Вес: 0.038 кг

Вес: 0.038 кг

