



ЖН22-10 резинка заглушка для Т-паза станка 22 мм, оранжевая 5 м

Код: 41857

48 107 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Уплотнительная резинка для защиты Т-образных пазов от пыли, грязи, стружки, СОЖ. Длина 5 м. Под паз 22 мм.

Предназначена для герметизации неиспользуемых Т-пазов на рабочих столах станков. Эффективно предотвращает попадание металлической стружки, абразивной пыли, грязи и охлаждающе-смазывающих жидкостей (СОЖ), защищая пазы от засорения и коррозии. Резинка плотно заправляется в пазы и выравнивается в одной плоскости с рабочей поверхностью стола станка. Благодаря ровной поверхности, СОЖ вместе со стружкой свободно стекает, не скапливаясь в щелях.

Преимущества:

- Изготовлена из высококачественного плотного силикона — устойчивого к старению, высоким и низким температурам (от -40 °С до +230 °С), коррозии и агрессивным средам.
- Устойчива к воздействию СОЖ, масел и химикатов.
- Простая установка без инструментов, плотно фиксируется в пазе.
- Подходит для станочных плит с Т-пазами.
- Упрощает уход за оборудованием и продлевает срок службы направляющих.
- Не мешает работе — можно не снимать при установке деталей и зажимов.

Видео-обзор силиконовой заглушки для Т-паза станка:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид аксессуара:	Резинка заглушка
Паз:	22 мм
Вес:	3.200 кг
Вес:	3.200 кг

