



Фильтр для вакуумной станции 13.2 м3/ч (1500 Вт)

Код: 42138

7 634 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Фильтр для вакуумной станции. Предназначен для фильтрации пыли и металлической стружки из смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), обеспечивая чистоту внутреннего резервуара вакуумного насоса.

Преимущества:

1. Продление срока службы вакуумной станции и сопутствующего оборудования.
2. Поддержание стабильного уровня вакуума и улучшение повторяемости процесса.
3. Уменьшение частоты обслуживания на уровне насосов и клапанов.
4. Снижение риска сбоев системы из-за загрязнений.
5. Упрощённая замена фильтра и минимальные простои.

Назначение:

1. Задержка механических частиц и пыли, попадающих в вакуумную систему.
2. Защита подшипников, клапанов и поверхности вакуумной камеры от загрязнений.
3. Поддержание требуемого вакуума и увеличение срока службы компонентов.
4. Снижение энергозатрат за счёт более гладкой эксплуатации фильтромы и меньших потерь на утечки.

Особенности:

1. Ступенчатая фильтрация: наличие предварительного фильтра и чистящего элемента основного фильтра.
2. Заменяемость: модульная сборка с быстрым доступом для замены фильтрующего элемента.
3. Материал фильтрующей среды подбирается под тип загрязнений (пыль, пыль с масляной дымкой и др.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия:	Вакуумная станция
Вес:	0.098 кг
Вес:	0.098 кг

