



## InTL.H16.D16.22.ST Державка стальная

Код: 42302

**136 194 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Intool



### ОПИСАНИЕ

Dmin **16** мм. T max **4.3** мм. Длина **100** мм. Хвостовик d **16** мм. Стальная, с лыской. Державка с подводом СОЖ. Для пластин **ST.R/LS16**. Для мелкоразмерного инструмента.

Максимальный рабочий вылет инструмента 2.5xD.



Тангенциальные твердосплавные пластины базируются по трем призматическим поверхностям.

Стальные державки обладают меньшей жесткостью, чем твердосплавные, поэтому подойдут для работы с небольшими вылетами рабочей части (в среднем до 3xD).

Если необходимы высокая точность обрабатываемой поверхности и большой вылет инструмента, рекомендуется применять твердосплавные антивибрационные державки.

**Внимание!** Поскольку сменная пластина базируется на державке по трем призматическим поверхностям, необходимо учесть, что для правильной эксплуатации инструмента между пластиной и державкой всегда должен оставаться технологический зазор. Нормальный процесс эксплуатации державки подразумевает постепенный износ стальных посадочных поверхностей. В случае отсутствия зазора на просвет между пластиной и державкой, последнюю необходимо заменить на новую.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Intool

Тип: Стальные державки

Для пластин: ST.R/LS16

Dmin/tmax: 16/4.3 мм

Ød: 16 мм

d1: 11 мм

L1: 100 мм

L2: 22 мм

Момент затяжки, Нм: 6-6.5 Нм

Подача СОЖ: есть

Материал: Сталь

Максимальный рабочий вылет инструмента: 2.5xD

Вес: 0.150 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 13x3x3 см

Вес: 0.150 кг

