



DR0450-145-185-6-25D-C XC5150 сверло
спиральное твердосплавное ОРИОН

Код: 43376

276 192 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: ОРИОН



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 4.5 мм, длина рабочей части 145 мм, общая длина 185 мм.

Преимущества серии DR-25D:

- Твердосплавные сверла по металлу с внутренним охлаждением, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам.
- Эффективное сверление отверстий, в том числе глубоких, один инструмент под различные задачи.
- Угол заточки при вершине 140°.
- Угол наклона спирали 30°.
- Глубина сверления 25xD.

Допуск на диаметр сверла h7, допуск на диаметр хвостовика h6.

Покрытие AlTiN – напыление нитрида титана, легированное алюминием. Увеличивает термостойкость сверл, снижает вероятность коррозии, повышает производительность инструмента.

Сплав XC5150 обеспечивает высокую эффективность и максимальную износостойкость. Очень высокая стабильность инструмента при обработке легированных сталей, нержавеющей сталей и чугуна.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, M, K, N, S, H.**

Внимание! Для сверления глубоких отверстий необходимо пилотное сверло. Работа без него может привести к поломке инструмента.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

ОРИОН

Серия сверла:

DR-25D

| | |
|---------------------|--|
| Глубина сверления: | 25 x D |
| Тип охлаждения: | Внутренний |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 4.5 мм |
| Обр-мый материал: | P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун) N (цветные металлы) S (жаропрочные) H (твердые материалы) |
| L: | 185 мм |
| Lc: | 145 мм |
| L4: | 36 мм |
| d: | 6 мм |
| Особенности сверла: | Сверхдлинные (более 10xD) |
| Покрытие : | AlTiN(TiAlN) |
| Материал сверла: | Твердый сплав |
| Вес: | 0.036 кг |
| Вес: | 0.036 кг |

