



Токарный упор Вега

Код: 43855

53 317 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Чернега



ОПИСАНИЕ

Универсальный упор для базирования заготовок в трехкулачковых токарных патронах. Габаритные размеры тела упора: **105x117x5** мм. Применим для патронов 125, 160, 200, 250 СССР или ПНР.

Применим к использованию как на вращающихся шпинделях, так и в заневоленных патронах.

Преимущества:

1. Упор применим для любых трехкулачковых токарных патронов диаметром от 125 до 250 мм.
2. Позволяет обрабатывать заготовки минимальной толщиной от 0,5мм.
3. Боковые грани параллелек отфрезерованы с высокой точностью, обеспечивающей высокую параллельность установки заготовки относительно торца патрона.
4. Покрытие: порошковое полимерное и оксидирование.

Эксплуатация и хранение:

- Не допускать длительного контакта с эмульсией и водой.
- После окончания работы протереть чистой и сухой ветошью. водой.
- Хранить в футляре или чехле в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C.

Комплектация:

- Параллельки (по 3 шт.) высотой: 10, 15, 20, 25, 30, 35 мм.
- Ограничители (по 1 шт.) для патронов: 125, 160, 200, 250 СССР или ПНР.
- Комплектные винты: Din913 M3x8 — 6 шт., Din912 M4x12 — 1 шт.

Варианты поджатия заготовок разных толщин и диаметров.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Чернега
--------	---------

Вес:	0.832 кг
------	----------

Вес:	0.832 кг
------	----------

